



Desengrasante vertidos. Aceite y combustible.

Propiedades:

Elimina grasa y suciedad persistente. No daña las zonas pintadas. Baja espuma. Eficaz contra grasa, aceite, carbonilla y pigmentos. Gran poder de arrastre.

Modo empleo:

Dosificar 5-10% de producto en agua. Aplicar la solución limpiadora del modo habitual. Frotar con cepillo o sistema abrasivo similar. Dejar actuar y aclarar con agua. La dosificación y tiempo de contacto dependen del estado de la superficie.



Formatos
ventas:

5-20 l

Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Rojo
Olor:	Característico
Densidad:	1,04+-0,01
pH:	13

Aplicaciones:

Indicado para:

Suelos. PVC, caucho, terrazo, mármol, cerámica, baldosas y similares. Cemento y asfalto.

Establecimientos:

Limpieza urbana. Industrias. Talleres. Gasolineras y estaciones de servicio. Automoción. Almacenes.

Dosis:



Suelo urbano



50-100 ml/l



Suelo industrial



50-100 ml/l



Gasolineras



50-100 ml/l

Composición cualitativa:

Tensioactivos. Alcalis inorgánicos. Disolventes. Secuestrantes. Colorantes. Conservantes. Agua.



www.sucitesa.com

Código:	320997
Versión/Fecha:	11 / 01/03/2017
Idioma:	ESP

Acreditaciones:

Registros:

Fabricado en U.E.



Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.